

# 正誤表

よくわかる  
HTML5&CSS3 ウェブサイト構築の基本と実践

FPT1507

## 正誤表の見方

ページ数: 修正箇所の発生したページ

誤: 誤った表記

正: 修正後、または今後修正する予定の正しい表記

修正版数: 正しい表記に修正した版数

修正版数が「第0版」となっている場合は、未修正の内容です。  
(修正時期については未定です。)

修正版数の「第1版」は、奥付の「初版」を意味しています。

## 【改版時期】

奥付日付	版数
2015年09月24日	第1版
2021年04月25日	第2版

## 【修正箇所】

ページ数	誤	正	修正版数
P 72	72ページ 2 作成済みファイルの確認 1行目  ・・・CSSファイル「mystye.css」は途中で 作成済みです。	・・・CSSファイル「mystyle.css」は途中で 作成済みです。	第0版
P128	1 スタイルの設定 (※一番下の図)  「list.gif」と「<li> 日当たり</li>」の間の 左マージンが30pxの間隔があいて離 れるとというような図	※PDFファイル参照  「list.gif」と「<li> 日当たり</li>」の間の左 マージンではなく、「list.gif」が左端から30px 離れる図に変更いたしました。	第0版
P143	1 ラベルの設定 ラベルを設定する場合は、a要素に「id 属性」を記述します。  構文内(枠内)  a要素  <a id="ラベル"> ●id属性  ラベルを設定します。 ラベルには・・・  例:・・・	ラベルを設定する場合は、「id属性」を記述 します。 ※id属性は汎用属性なので、ほとんどの要 素に共通して記述できます。  id属性 (カテゴリー名は削除)  削除  ラベルを設定します。 ラベルには・・・  id="ラベル"  例:・・・	第0版

**【修正箇所】**

ページ数	誤	正	修正版数
P144		画面の下に※を追加 ※本書では、a要素を記述してラベルを設定していますが、h2要素にid属性を記述してラベルを設定してもかまいません。	第0版

**FOM出版**